



**PLAQUES LIEGE NOIR
EXPANSE PUR
PRE-LAMBOURDE
ALM-ISO**



Un assemblage technique de liège expansé pur et de lambourdes OSB4 qui permet :

- de clouer un parquet bois massif sur un lit d'isolant naturel liège expansé pur sans perte importante de hauteur. Votre plancher ainsi réalisé apportera d'excellentes performances tant en bruits aériens, qu'en bruits d'impacts.
- de clouer votre lambris ou finition après fixation mécanique sur mur ou plafond des plaques liège expansé pur pré-lambourde. Vous réaliserez ainsi une finition sans perte trop importante d'épaisseur avec une bonne isolation thermique et phonique.

Description

Plaques liège expansé pur pré-lambourde

Longueur 1000 mm Largeur 500 mm - Epaisseur 40 mm - Masse volumique +/- 163 kg/m³

2 lambourdes insérées par plaque, soit 4 par m²

Emballage 4 m² = 8 panneaux (Surface utile si option en rainuré bords cachés 3.7632 m²)

Plaques de liège aggloméré expansé pur granulométrie 4/18 mm

Produit 100 % naturel et écologique - Pas de liants extérieurs

Facilement recyclable et réutilisable - Longévité illimitée - Imputrescible - Chimiquement neutre

Longueur 1000 mm Largeur 500 mm - Epaisseur 40 mm (22 mm sous lambourdes) - Masse volumique +/- 120 kg/m³

(voir détail fiche technique plaques liège expansé pur)

Lambourdes OSB4 Triply® conforme norme EN300 – Classement formaldéhyde E1 – feu M3

Longueur 1000 mm Largeur 40 mm – Epaisseur 18 mm – Masse volumique +/- 670 kg/m³

Permet l'utilisation en milieu humide

ALIECOR - ALM Sarl

152, Rue de Maïtena – ZI – 40260 CASTETS DES LANDES – France

Tél.: +33.(0)5.58.47.6767 - Fax: +33.(0)5.58.47.6868

Site : www.aliecor.com - E-mail : info@aliecor.com