



LASURE NATURELLE



DEFINITION

La lasure naturelle de par sa formulation à base d'huile de soja en dispersion aqueuse assure grâce à sa souplesse une protection maximale aux boiseries exposées aux intempéries et aux écarts climatiques brusques.

AVANTAGES

La lasure naturelle est fabriquée à partir des matières premières naturelles inoffensives pour l'environnement. Elle est biodégradable. Elle est microporeuse et laisse respirer les supports, et elle ne provoque pas de charge électrostatique.

Une fabrication artisanale et rigoureuse, ainsi qu'une formule riche à base d'une dispersion en phase aqueuse d'huile de soja lui assurent des qualités et des atouts inégalés dans le respect de l'environnement.

| | | | |
|-----------------|--|--|------------------------|
| Composition | • Dispersion en phase aqueuse d'huile de soja, 0,1 % conservateur en pot "eco-label" européen, "Ange Bleu" (Allemagne) et des labels écologiquement analogues. | | |
| Coloris | • Chêne clair, chêne, chêne rustique, merisier, incolore*, blanc cérusé. | | |
| Odeur | • Sans odeur – Sans Solvants | | |
| Séchage à 20° | • 1 H - <i>Sec au toucher</i> • 6 H - <i>Entre 2 couches</i> • 48 H à 72 H - <i>Séchage définitif</i> | | |
| Destination | • Extérieur/Intérieur | | |
| Dilution | • Prête à l'emploi. | | |
| Consommation | • De 8 à 12 m ² / litre - <i>Selon l'absorption et la rugosité de support</i> | | |
| Application | • Bien remuer avant emploi. • 1 à 2 couches suivant la teinte recherchée. | | |
| Matériel | • Application  | • Nettoyage  | C.O.V. 2,28 g/litre |
| Densité | • 1 L = 1,04 kg | | |
| Conditionnement | • 0,750 L - 2,5 L et 10 L | | |

 Elaboré sans siccatifs tels que cobalt, plomb, zirconium ; les pleines capacités fonctionnelles (dureté du film, lessivabilité, etc.) ne seront obtenues qu'après une dizaine de jours

* Ne contenant pas de filtre chimique anti UV, l'application de la lasure incolore est déconseillée sur des façades exposées en plein soleil.

CONSEILS D'UTILISATION

- Préparation des supports • **SUPPORTS NEUFS** : Ponçage et dépoussiérage si nécessaire.
• **SUPPORTS ANCIENS** : Lessiver, rincer soigneusement, dépolir légèrement au papier de verre pour favoriser un bon accrochage, dépoussiérer avant de peindre.
- Précaution d'emploi • Craint le gel. Conserver à l'abri du gel.
• Ne pas appliquer en dessous de 10° C.
- Précaution d'usage • Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas jeter à l'égout. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau.